



DATOS TÉCNICOS

Rango de prensado (diámetro interno): 6~150 mm (1/4"-6")

Matrices incluidas: 19 juegos + 1 bloque reductor de molde

N.º de matrices:

15, 18, 23, 26, 31, 36, 41, 47, 55, 61, 75, 85, 92, 103, 118, 125, 135,
143, 165 + 1 bloque reductor

Precisión: 0,01 mm

Volumen de aceite: 10 L

Presión del sistema: 31,5 MPa

Potencia del motor: 4 kW (380V 50Hz trifásico)

Voltaje: 380V, 50Hz, trifásico

Presión de prensado: 900 T

Eficiencia: 200 piezas/hora

Diámetro máximo de apertura: 230 mm

Tolerancia máxima de apertura: ± 30 mm

Sistema de control: eléctrico automático

Modo de control: microcontrol con botones y pedal

Peso neto: 700 kg

Peso bruto: 800 kg

Dimensiones de la máquina: 1000 × 600 × 1050 mm

Dimensiones del embalaje: 1030 × 630 × 1180 mm

ACCESORIOS INCLUIDOS

Pedal y luz

Kit de herramientas pequeñas: retenes de aceite, cepillo, sellador/fijador para fugas de aceite, llave Allen y destornillador.

